

ELLÅSHUS ASSA PE590 FÖR UTRYMNING BLANK

22017006

ABLOY motorlås PE590 för dörrar med modul urtag. Kan användas i dörrmiljöer med speciella krav, framför allt utrymnings- och brandklassade dörrar. Till exempel ytterdörrar som också är utrymningsdörrar i kommersiella fastigheter och sjukhus. Låset styrs elektroniskt från exempelvis ett passersystem och är alltid öppningsbart med cylinder och panikutrymningsbehör EN1125. Låshuset indikerar om förreglad regel, tryckesavkänning och cylinderavkänning (finns som tillbehör). När låshuset används med dörrautomatik indikerar det om regel inne. Vid strömavbrott är inga indikeringar tillgängliga. Motorlåset erbjuder flera konfigurationsmöjligheter i ett enda låshus.

Följande mekaniska och elektromekaniska funktioner kan konfigureras vid installation, beroende på vad som önskas: hantering av fall, hantering av förreglingsfall, öppningstid 1-20 sekunder samt 14 mm fallkolv. Max 1700mA (12V DC) 700 mA (24V DC).

Specifikation

Ytbehandling/Färg:	Krom blank
Dörndjup:	50
Driftspänning:	12V 1700mA, 24V 700mA
Kolvlängd:	14